

COMMITTENTE:

COMUNE DI GUARENE

OGGETTO:

Programma regionale FESR 2021/2027, Priorità V, Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) Aggregazione n. 3 "LANGHE".
Percorso ciclabile Alba-Piobesi d'Alba.
Tratto ciclabile nel Comune di Guarene



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI GUARENE

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

003

ARCHIVIO:

6202

422

GEN

003

ESE

00

SCALA:

--

TITOLO ELABORATO:

ANALISI PREZZI

DATA:

Loranzè,
Settembre 2026

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	09/2026	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	.	.	D.S.	G.O.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLV	DIREZIONE LAVORI	Ph.D. Ing. G. ODETTO	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Geom. F. TONINO	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:


Ph.D. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 AP.001	ANALISI DEI PREZZI				
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (tappeto fino di color BEIGE) confezionato con bitumi speciali e inerti calcarei e arenacei rispondenti alle norme vigenti (sabbia 0/5 di colore giallo chiaro, ghiaia 5/8 anche di color grigio), impastato a caldo con filler di carbonato di calcio puro al 100%; compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la stesa sia manuale che con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento dello spessore medio finito e compresso di 3cm				
	E L E M E N T I: (L) ANALISI DI MERCATO - Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (tappeto fino di color BEIGE) confezionato con bitumi speciali e inerti calcarei e arenacei rispondenti alle norme vigenti (sabbia 0/5 di colore giallo chiaro, ghiaia 5/8 anche di color grigio) impastato a caldo con filler di carbonato di calcio puro al 100%; compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la stesa sia manuale che con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per tratti di collegamento dello spessore medio finito e compresso di 3cm mq	1,000	25,00	25,00	
	Sommano euro			25,00	
	Spese Generali 16.00% * (25.00) euro			4,00	
Nr. 2 AP.002	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma pista ciclabile e freccia direzionale urbana per ogni elemento verniciato				
	E L E M E N T I: (E) [PIE26_04.P83.A13.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangent ... cad	1,000	7,25	7,25	NL/AT
	(E) [PIE26_04.P83.A04.005] Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto ... di cui MDO/RU= 39.430%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; cad	1,000	9,42	9,42	---
	T O T A L E euro / cadauno			16,67	
Nr. 3 AP.004	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto, pieghevole e adattabile ad elevate pendenze e angoli fino a 90° in acciaio corten S355JOWP certificato EN 10025-5 realizzato con profilati in acciaio corten come da sezione tipo allegata composto da: - doppio palo a C in acciaio corten delle dimensioni minime per palo di 12,5*35*100*35*12,5 mm S355JOWP spessore mm 3,00 di h 1.130,00 con piastra ancorata al manufatto con ausilio di tirafondi; - corrimano scatolato in acciaio corten delle dimensioni minime di 56*43 mm S355JOWP ad interasse di 2.0 m spessore mm 2 - eventuale rivestimento del corrimano con legno di larice naturale fuori cuore - ritti verticali in acciaio S355JOWP ad interasse inferiore di 100 mm. Il parapetto dovrà resistere secondo norma italiana ad un carico distribuito pari a 1,5 KN/m e rientrare nei parametri della norma volontaria europea UNI EN 1317-6. Nel prezzo è compreso il montaggio e la fornitura di tutti i materiali, la bulloneria ad alta resistenza e i tasselli per il fissaggio al cordolo . La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta. Tutti i particolari dovranno essere realizzati in modo da limitare parti contundenti o sbavature da residuo di lavorazione. Le metodologie di produzione dovranno essere documentate ed eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Si presume conforme alla richiesta tecnica una azienda con certificazione di conformità alla norma EN 1090-1:2009 per il controllo della produzione di fabbrica. Fissaggio alla struttura in c.a. con piastra 160 mm x 160 mm, spessore 10 mm, saldata al montante verticale e fissata con n° 4 tasselli. Altezza finita del corrimano: 110 cm dalla base in c.a. Per interasse montanti metri 2,00.				
	E L E M E N T I: (L) Fornitura + trasporto + posa da preventivo m	1,000	235,00	235,00	
	Sommano euro			235,00	
	Spese Generali 16.00% * (235.00) euro			37,60	
	Sommano euro			272,60	
	Utili Impresa 10% * (272.60) euro			27,26	
	T O T A L E euro / m			299,86	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 PIE26_04.P83.A04.0 05	COSTI ELEMENTARI Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Freccie direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia urbana ad una sola direzione euro / cad			9,42	---
Nr. 5 PIE26_04.P83.A13.0 05	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm. euro / cad			7,25	NL/AT
	Loranzè, 23/09/2026 Il Tecnico Ing. Gianluca ODETTO				
	A R I P O R T A R E				